

REACH FA 2026-Zertifizierungsprogramm

Vertrag	Ja	
Prüfverfahren	EN 717-1	
WPK-Methode	Wählbar	
Vor-Ort-Inspektion	Ja	
Nachfolgende Inspektion	1 x pro Jahr	
Kombination von Audits	Kombination mit CARB/TSCA- und IKEA-Audits möglich	
Überwachungsanforderungen	- Qualitätsmanagementhandbuch oder andere dokumentierte Informationen - Mindestens jährliche Überprüfung des Qualitätssicherungssystems - Mindestens jährliche Überprüfung des werkseigenen Produktionskontrolllabors	
Prüfhäufigkeit gemäß EN 717-1	4 x pro Jahr	
Probenauswahl	Unterschiedliche Dicken: dünnste, dickste sowie repräsentative Platten über einen Zeitraum von 3 Jahren; zusätzlich einmal jährlich das Worst-Case-Material	
Probenahme	- Im Rahmen des REACH FA 2026 Audits oder - in Kombination mit dem vierteljährlichen CARB/TSCA-Audit oder - in Verantwortung des Herstellers	
Produktgruppierung	Gruppierung nach Holzwerkstofftyp und ähnlichem Emissionsverhalten unter Berücksichtigung von Rezeptur, Leimtyp, Presszeit und Dicke; bestehende CARB/TSCA- oder IKEA IOS-MAT-0003-Gruppierungen können genutzt werden, MDF Thin und MDF ggf. gemeinsam gruppierbar.	
Korrelation	Option A	Option B
Verantwortung für die Berechnung der Korrelation	EPH	Hersteller
Bereitstellung der Rohdaten (Prüfwerte)	Holzwerkstoff-Hersteller übermittelt WPK-Daten an EPH	* Übermittlung der Datenpaare an EPH (verpflichtend)
Verifizierung der Korrelation	Nicht erforderlich – EPH erstellt die Korrelation eigenständig	Unabhängige Verifizierung der Korrelation durch EPH zur Sicherstellung von Genauigkeit und Rückverfolgbarkeit
Zusätzliche Anforderungen	/	Teilnahme an einem Ringversuch (ILC) oder an Vergleichsprüfungen mit TPC
Bewertung der Korrelation	Mindestens 5 Datenpaare, Berechnung gemäß ISO 12460-2:2024, Anhang D	
Überprüfungsintervall der Korrelation	Jährlich	
Dokumentation Erstzertifizierung	Überwachungsbericht, Prüfbericht, (QCL-Bericht), Erstaussstellung des Zertifikats	
Dokumentation Folgezertifizierung	Überwachungsbericht, Prüfbericht, Konformitätsbescheinigung, QCL-Review (1x pro Jahr)	

* Eine vorherige Abstimmung mit EPH bezüglich der Prüfdauer wird empfohlen. Für Vergleichbarkeit sollte eine Prüfdauer von 28 Tagen angewendet werden, und das tatsächlich gewählte Abbruchkriterium ist zu dokumentieren.